



Proxy-Clean®  
Brand

# Triple-C®

SERIE  
INSTRUCTIVA  
PROTOCOLO DE USO

## PROTOCOLO DE USO Y CONSEJOS ÚTILES


### PARA UNA LIMPIEZA NORMAL DE LOS PANELES DE CELDAS DE ENFRIAMIENTO:

1. Encienda el sistema de recirculación de celdas de enfriamiento y permita que corra hasta que los paneles estén mojados.
2. Agregue 1 cuarto de galón de Triple-C® al tanque de recirculación.
3. Permita que el sistema circule durante 4 a 6 horas (la espuma es normal).
4. Apague el sistema y enjuague los paneles con agua fresca (el sistema puede permanecer inactivo durante la noche y enjuagarse al día siguiente).
5. Drene el sistema y recargue con agua limpia.

ANTES



DESPUÉS



### PARA UNA LIMPIEZA MÁS A FONDO DE LOS PANELES DE CELDAS DE ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE UTILIZAR EL APLICADOR QWIK-FOAM™:

1. Encienda el sistema de recirculación de celdas de enfriamiento y permita que corra hasta que los paneles estén mojados.
2. Utilice el aplicador Qwik-Foam™ para espumar 1 cuarto de galón de Triple-C® directamente sobre los paneles de celdas de enfriamiento.
3. Permita que el sistema circule durante 4 a 6 horas (la espuma es normal).
4. Apague el sistema y enjuague los paneles con agua fresca (el sistema puede permanecer inactivo durante la noche y enjuagarse al día siguiente).
5. Drene el sistema y recargue con agua limpia.

APLICADOR QWIK-FOAM™



### SUGERENCIAS ÚTILES

- Limpie el filtro<sup>1</sup> ubicado en el conducto de agua por encima del tanque de recirculación antes y después de limpiar los paneles de celdas de enfriamiento.
  - Podría haber fácilmente una acumulación de suciedad en la base de los paneles. Esto hace que sea importante revisar el filtro al añadir agua fresca al tanque de recirculación al final del proceso.
- Use una manguera de agua con una boquilla rociadora para enjuagar primero los paneles de adentro hacia afuera, luego para enjuagarlos desde afuera hacia adentro.
- No hay necesidad de una hidrolavadora a presión.
- Después de apagar el sistema, es posible que pueda utilizar un cepillo suave para eliminar el sarro mineral ya flojo antes de enjuagar los paneles.<sup>3</sup>
- Si lo desea, haga esto antes de enjuagar los paneles; podría hacer que enjuagar los paneles sea más rápido.